# Fiche technique

## Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70170

## Référence: 6274761



Té pour les changements de direction des goulottes d'appareillages GK.

PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6274761 |
| Typee | GK-T70170CW |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x170mm |
| Couleur | blanc crème ; RAL 9001 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 120 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,7976 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70170

## Référence: 6274761

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 70 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| pour largeur de goulotte | 170 mm |
| pour hauteur de goulotte | 70 mm |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 0 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |