

Netaansluitkast

## SVi H 12R-t



### SVi H 12R-t

#### Netaansluitkast

Artikelnummer: 59301201

Afmetingen: 150 x 300 x 137 mm

Netaansluitkast voor 230 VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100 (distributieversterker voor eenfasige aansluiting),  $I_n=25$  A,  $I_{max}=63$  A, voorzien van: 1 x NH00 zekeringselement, 1 x N-klem, 1 x PE-klem, 1 x PE-N brug  $10$  mm<sup>2</sup>, ruimte voor 2 aders, aansluitklemmen voeding: kooiklem ( $6 - 50$  mm<sup>2</sup> CU,  $10 - 50$  mm<sup>2</sup> AL), aansluitklemmen uitgang: aansluitklem ( $2 \times 2,5-50$ mm<sup>2</sup> CU)

#### deksel transparant



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	137 mm
Gewicht:	1.15 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloedraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902369928
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095

### Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1
-----------------------	---

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Klasse:	VDE (DIN 0660-505)

## Toebehoren

[59341601 - PVK 416 - Busklem 1-polig, 4x16 mm²](#)

## Kabelwartel

