


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P&G AF.PL. 72X72/ MEETAPP

LVS03910

EAN Code: 3606481871640

**Prijs: 73,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mens-schakelbordinterface: 72 x 72 mm apparaat Mens-schakelbordinterface: HSI

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	750 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,48 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 6 3

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	16,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	51,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	486,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	8
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	6,168 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	32
<b>verpakking_3_hoogte</b>	45,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	36,672 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.