



I-FAST-producten zijn de JOINON-oplossingen voor DC-snelladen. Ideaal voor het opladen van alle soorten voertuigen, elektriciens die zijn uitgerust met hoogspanningssystemen op privé- of openbare parkeerplaatsen met hoge rotatie, snelwegen en expreswegen en servicegebieden. Het assortiment omvat vermogensmodules, accessoires voor kabelbeheer en vloerinstallatie van de producten.

Invoer voltage	3 Φ 400 + 480 Vac	Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +75 °C
AC-invoer verbinding	3P+PE	Vochtigheid	≤95%RH, zonder condensatie
Max. invoerstroom	58 A	Hoogte	≤ 2.000 m
Frequentie	45 Hz / 65 Hz	Afmeting	385 x 395 x 110 mm
Uitvoer voltagebereik	150 Vdc ~ 1000 Vdc	Gewicht	22.5 Kg
Max. uitvoerstroom	0 ~ 100A	Invoerbescherming	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Overspanningsbeveiliging
Maximaal uitvoervermogen	30 kW	Uitvoerbescherming	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
EMC-klasse	Klasse B volgens IEC 61000-6-3, volgens IEC 61000-6-1	Bedienen led-indicator	Werkingsindicator (groen), Alarmindicator (geel), Foutindicator (rood)
Certificaat	IEC61851-1		

STANDARDS/APPROVALS

