


FastFix BMK M8x35 HK(r.10-38120)

Halterung zur Befestigung von dick- und dünnwandigen Stahlrohren an der Wand.

- Einteiliger Schellen mit Befestigungsmaterial.
- Die Befestigung wird durch die Schelle verdeckt, sodass sie nicht sichtbar ist.
- Starre Befestigung.
- Konische Hülse mit Fixierung kante für festes spannen.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 10-38120

Type BMK

Produkteigenschaften

Werkstoff	Kupfer	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Oberflächenschutz	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
Form	Bügel/Wandbügel	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung	Holzschraube		
Anschlussmaß	M8		
Anschlussvorrichtung			
Flexible Anschlussvorrichtung	✗		
Verschlussvorrichtung	Spannhülse		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Genehmigt von der NCP	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✗		
Geeignet für dünnwandige Rohre	✗		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✗		
Geeignet für Gussrohre	✗		
Geeignet für Kunststoffrohre	✗		
Geeignet für Spiralrohre	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✓		