

**KVV8101****KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP**

Enkelvoudige kit voor ViP-systeem met video-deurbel. Het is mogelijk om de kit uit te breiden tot 2 deurstations voor buiten en 2 woningen met 2 deurtelefoons per woning. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt reeds voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload in de stores van Google en Apple, kunt u oproepen rechtstreeks vanaf uw smartphone/tablet beantwoorden, zowel lokaal als op afstand. De kit bestaat uit 1 video-deurbel Visto ViP Ethernet art. VS8101, 1 voedingseenheid art.1441B, 1 verdeler ViP art.1440 en 1 Mini handsfree WiFi monitor art.6742W. De kit is voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar. De kit kan worden uitgebreid met de andere producten van de ViP catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP

KIT-PRODUCTEN



VS8101 VISTO DEURSTATION ETHERNET. ViP-SYSTEEM

Visto slimme video-deurbel voor ViP-systeem, opbouw. Compleet met bedrukker, groothoekcamera, luidspreker en microfoon. Voeding via ViP-systeem of standaard PoE. Grafietzwart RAL9011. Afmetingen (B x H x D): 47 x 136 x 32 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	136
Breedte (mm)	47
Diepte (mm)	32
Gewicht van het product (g)	155
Productkleur	Dark Graphite RAL9011
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex, Echo annuleren, Ruisonderdrukking
-------------------------------	--

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Kijkhoek (H x V - °)	170 (diagonal)
Resolutie video (HxV - pixel)	1280x720 (HD 720p)
Videocompressie	H.264



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, 36÷57VDC, standard PoE
PoE-klasse	Klasse 2
Absorptie in stand-by (W)	3.84
Maximale absorptie (W)	6.49

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relay (C-NO, 1A@30VDC)

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----

**KVV8101****KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Aantal hulprelais (n°)	1
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP



6742W MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, ViP

Handsfree kleurenmonitor en Wi-Fi voor VIP-systeem. 4.3" / 16:9 kleurenscherm. Resolutie 480x272 pixels, maakt aanpassing van de intensiteit van de achtergrondverlichting, het phonic-volume en het beltoonvolume mogelijk. Uitgerust met 7 soft touch-knoppen: deuropener-knop met open deursignalering LED, knop voor privacyfunctie met signalering LED, 4 programmeerbare knoppen en 1 knop voor toegang tot het menu. Het heeft 3 programmeerbare ingangen voor verschillende functies. Het kan ook worden gebruikt op standaard POE-systemen. Het is mogelijk om de beltoon en de video-opname functie te personaliseren. H264 video-indeling. Afmetingen: 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.64
Maximale absorptie (W)	3.52

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	- IN1 IN2 IN3
Aantal ingangen (n°)	3
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Scherf achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes), WPS-verificatie (ondersteund voor WPA2-PSK)



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstal functie	Ja

**KVV8101****KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

E-mail verzenden op evenement	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP



1441B VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc.
Vermogen 30W. 1536 DIN voedingsstang (4 DIN-modules). Afmetingen:
72x93x56mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	48VDC
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	352
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	70
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audio/videosysteem	Ja
--------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	100 - 240 VAC
---------	---------------

**KVV8101****KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsschakelaar	Ja
Maximaal stroomverbruik (mA)	900
Maximaal afgegeven vermogen (W)	30

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

DIN-modulen (aantal) (n°)	6
Montage op DIN-rail	Ja
Optischesignalen	Ja



KVV8101

KIT MONO VISTO EN MINI HF WIFI. ViP



1440 IP (VIP) STAMLEIDING VERDELER

Verdelers met één doorlus in- en uitgang (10/100 Mbps) en 4 aftakkingen (10 Mbps). Afmetingen: 66 x 85 x 35 mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	89
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	62
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	40÷56VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Productkleur	Wit
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)
Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	RJ45
Ethernetpoorten (n°)	6