

Walraven RapidStrut® T-Beugel

(H1250)



Om rails te verbinden als traversen zonder uitstekende delen



6658 3 801



6658 3 802



Voordelen & kenmerken

- voor kleine overspanningen in constructies met Walraven RapidStrut® Rail
- Snelle installatie
- Met voorgemonteerde schroeven en onderleggingen
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- Fa,y en Fa,x bevestigd op rail type L (1,5 mm dik) met M12 en 25Nm
- Fa,y2 en Fa,x2 bevestigd op railtype H (2,5 mm dikte) met M12 en 35 Nm

Productnummer	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart-tot-hart afstand	Verankeringsleuf	Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2
<i>Referentie letter</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>k</i>	<i>AS</i>	<i>FH</i>	<i>MT</i>	<i>MT 2</i>
<i>Eenheid beschrijving</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4