

CVE-S ECO, de meest toegepaste ventilatiebox



CVE-S ECO



Alles-in-1 ventilatie pakket,
CVE-S ECO SP en RFT-N Auto



CVE-S ECO Optima Inside



CVE-S ECO Optima



CVE-S ECO Optima²



CVE-S incl. RFT-N
Autobediening



CVD-S ECO pijpdakventilator

Meest toegepaste ventilatiebox

- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor

Technische gegevens



Type	Artikelcode	Elektrische aansluiting	Bediening	Capaciteit (100 Pa)
CVE-S ECO SE	03-00398	eurostekker	RFT-N Auto bediening, niet standaard bijgevoegd	375 m ³ /h
CVE-S ECO SP	03-00400	Perilex-stekker	RFT-N Auto bediening, niet standaard bijgevoegd	375 m ³ /h
CVE-S ECO HE	03-00402	eurostekker	RFT-N Auto bediening, niet standaard bijgevoegd	468 m ³ /h
CVE-S ECO HP	03-00403	Perilex-stekker	RFT-N Auto bediening, niet standaard bijgevoegd	468 m ³ /h
CVE-S Alles-in-1 vent pakket	03-00404	Perilex*- en eurostekker	RFT-N Auto bediening, standaard bijgevoegd in pakket	375 m ³ /h
CVE-S ECO SE RFT-N Auto	03-00838	Eurostekker	RFT-N Auto bediening, standaard bijgevoegd in pakket	375 m ³ /h
CVE-S ECO SP RFT-N Auto	03-00839	Perilex	RFT-N Auto bediening, standaard bijgevoegd in pakket	375 m ³ /h
CVE-S Optima	03-00419	Perilex- en eurostekker*	Bediening op CO ₂ -sensor	468 m ³ /h
CVE-S Optima Inside	03-00421	Perilex*- en eurostekker	RFT-N Auto zender, niet standaard bijgevoegd in pakket	468 m ³ /h
CVE-S Optima ²	03-00477	Perilex- en eurostekker*	Bediening op CO ₂ -sensoren	468 m ³ /h
CVD-S ECO	03-00406	5-aderige voedingskabel	RFT-N Auto bediening, niet standaard bijgevoegd	436 m ³ /h
Optima ² -set	04-00089	N.v.t.	2 RFT CO ₂ -sensoren en 1 RFT-N Auto bediening	N.v.t.

* standaard gemonteerd, de andere voedingskabel wordt los meegeleverd.

Afmetingen CVE-S ECO



€400,- ISDE subsidie i.c.m. een isolatiemaatregel. Check voor de voorwaarden [rvo.nl](https://www.rvo.nl)



RFT-N Auto bediening
(04-00161)



RFT CO₂-sensor
(04-00045)