

Dæmper til Niko Home Control med LED, dark brown coated

124-52043

E-Nr.: 3492001805

EAN-Nr.: 5413736294844



4 års
garanti

Dette tryk gør det muligt at dæmpe en lyskilde eller et belysningskredsløb. Det er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. En LED indikerer, om lyset er dæmpet op eller ned. Afbryder med tryk. Farve: dark brown coated.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Dæmper til Niko Home Control med LED, dark brown coated.

- Funktion:
 - tryk til dæmpning er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene henholdsvis ét eller to lyspunkter, eller grupper af lyspunkter, via Niko Home Control-installationen
 - de specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre.
 - monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads
 - betjeningstrykkesfunktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse på hver programmeringsknap under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren.
- NHC version: Niko Home Control II, Niko Home Control I
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Udskrift: pile trykt på den øverste og nederste tast viser, om du dæmper op eller ned. På de midterste tast(er) er der printet en lampe, der angiver favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, går belysningen automatisk til det indstillede dæmpningsniveau
- Antal linser: 2
- Linse: rund
- Lens size: 1 x 5.5 mm
- LED farve: ravfarvet
- Farve: dark brown coated

- Farve RAL (svarende til): 060 30 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 8505-Y20R
- Overfladebehandling: coatet
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Godkendelse: CE