

Acti9 - Kamrail - 1P+N - 9mm Pitch -
24 mod - Boven - 80A



A9XPC624

EAN Code: 3606489443566

Prijs: 85,45 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	1L + N
totaal aantal modules (18 mm)	24
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	24-wegs N + 1 L
type distributie	N L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 1P + N
aansluitingssteek	9 mm tussen fase en nul
type connector	Tand
afstand tussen wegen	18 mm
markering	N L
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
meegeleverde apparatuur	eindstukken tandkappen
Ie toegekende bedrijfstroom	80 A om 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC In overeenstemming met IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
montagezone	Bovenzijde aan tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	48
hoogte	32 mm
breedte	434 mm
diepte	27 mm
gewicht product	180 g
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 C40 Acti9 Acti9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Acti9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multit 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
------------------------	---

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) In overeenstemming met IEC 60695-2-1
pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	2,700 cm
verpakking 1 lengte	48,700 cm
verpakking_1_gewicht	180,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	5,500 cm
verpakking 2 breedte	52,000 cm
verpakking 2 lengte	11,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,500 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S06
Aantal eenheden in verpakking 3	520
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	110,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.