


FastFix BSM M8-M10x40-44.5(r.10-38177)

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-38177

Type BSM

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	40 44,5 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	90 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	74 Millimeter
FM-Prüfung		Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft			
	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		