

FA6812-EUX10 Koolmonoxidemelder met digitaal display

Type sensor	Elektrochemisch
Type batterij	Vervangbare batterijen (2 x AA)



- Voorzien van een elektrochemische sensor die ontworpen is om lage koolmonoxideniveaus te detecteren.
- Klein LCD-scherm geeft duidelijk de huidige CO-niveaus weer.
- Levensduur van de sensor 10 jaar.
- Werkt op batterijen - 2 x AA vervangbare batterijen (meegeleverd).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm wordt uitgeschakeld als er niet meer dan 150 ppm wordt gedetecteerd.
- Geheugenfunctie geeft indicatie van vorige CO-alarm activering.
- Sleep Easy - maakt het mogelijk om de pieptoon als de batterij bijna leeg is te onderdrukken.

Technische Specificaties



Afmetingen	120mm (breedte) x 73mm (hoogte) x 35.5mm (diepte)	
Voedingsspanning	3V DC	
Batterij	2 x AA alkalinebatterijen (1,5V DC)	
Sensortechnologie	Elektrochemisch	
Alarmgeluidsniveau	85dB(A) op 3m (minimaal)	
Installatieposities	Wand / Vrijstaand / Draagbaar	
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C	
Luchtvochtigheid	25% tot 95% RH (niet condenserend)	
Temperatuur bij opslag	-20°C tot +50°C	
Vochtigheid bij opslag	25% - 95% RH (niet condenserend)	
Garantie	3 jaar	
Gecertificeerd tot	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019	
Gewicht	146g	
Voertuigen voor vrijetijdsaccommodatie	Ja	