



NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD



**ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 4 IP-kanalen (4 PoE), NDAA-conform, resolutie max 8MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 80Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@4K, 6@Full HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	80
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	1000

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	Ja
---------------------------	----

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--



NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

HARDWARE-SPECIFICATIES

Fanless

Ja

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	10
Maximale absorptie per POE-poort (W)	30
POE total power (W)	48
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	150
Voedingsspanning	48
Hoogte (mm)	45
Breedte (mm)	300
Diepte (mm)	249
Gewicht van het product (g)	2200
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse