

FA6829S-EUX10 Ultraslanke koolmonoxidemelder

Type sensor	Elektrochemisch
Type batterij	10 jaar verzegeld voor levenslang lithium



- Ultraslank CO-alarm met gemakkelijk toegankelijk deksel aan de voorkant, ontworpen om te werken als een test-/stilstandknop.
- IP44-classificatie, biedt bescherming tegen spatwater, ideaal voor verschillende omgevingen.
- Levenslang verzegelde lithiumbatterij voor 10 jaar.
- Sleep Easy - zorgt ervoor dat het geluidssignaal als de batterij bijna leeg is gedurende 9 uur wordt onderdrukt, deze functie kan tot 10 keer worden gebruikt.
- Optionele anti-tamperfunctie om onbevoegde verwijdering te voorkomen.
- Nachtmodusfunctie - detecteert omgevingslicht en vermindert de helderheid van de stand-by-LED.
- Indicatie einde levensduur - een duidelijke herinnering om het alarm te vervangen, dat kan worden uitgeschakeld.



KM694290
BS EN 50291-1:2018
BS EN 50291-2:2019

Technische Specificaties

Afmetingen	95mm (breedte) x 95mm (hoogte) x 25mm (diepte)	
Voedingsspanning	3V DC	
Batterij	Levenslang verzegelde lithiumbatterij voor 10 jaar	
Sensortechnologie	Elektrochemisch	
Alarmgeluidsniveau	85dB(A) op 3m (minimaal)	
Installatieposities	Wand / Vrijstaand / Draagbaar	
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C	
Luchtvochtigheid	25% tot 95% RH (niet condenserend)	
Temperatuur bij opslag	-20°C tot +50°C	
Vochtigheid bij opslag	Tot 95% RH (niet condenserend)	
Garantie	5 jaar	
Gecertificeerd tot	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019	
Gewicht	120g	
Voertuigen voor vrijetijdsaccommodatie	Ja	