

28 508 980



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO


- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO


	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46 0010
i	Chrom	28 508 980-00
Ī	Chrom	28 508 980-00 0010
m	Platin gebürstet	28 508 980-06
į	Platin gebürstet	28 508 980-06 0010
),	Platin	28 508 980-08
i	Platin	28 508 980-08 0010
İ	Dark Chrome	28 508 980-19
İ	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28
Ì	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28 0010
ĺ	Schwarz matt	28 508 980-33
ĺ	Schwarz matt	28 508 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46
ĺ	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47
İ	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47 0010
	Chrom gebürstet	28 508 980-93
Ì	Chrom gebürstet	28 508 980-93 0010
j	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99
į	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99 0010
-		



28 508 980



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 508 980

Zertifikate


LGA_38



28 508 980

Produktversion ab 5/15/2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 508 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/15/2020