Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSDM45

Artikelnummer: 6289972



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 45 mm.

Set bestaande uit:
1 zuil met klembevestiging
Totale lengte: 3315 mm - 3480 mm
1 plafondbevestiging met spanvoorziening
2 deksels aluminium lengte 3000 mm
De spaninrichting aan de bovenzijde van de ISS energiezuil is variabel instelbaar van 315 - 480 mm. De kleuren zijn naar keuze zuiver wit of geanodiseerd aluminium. De zuil is gebaseerd op een slank, ovaal aluminium profiel. In de systeemopeningen van 45 mm aan twee zijden van de energiezuil kan Module 45®-inbouwapparatuur rechtstreeks worden geklikt.

Alu	Aluminium
EL	geanodiseerd

Stamgegevens


Artikelnummer	6289972
Type	ISSDM45EL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x80x130
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1172 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	144,6675 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSDM45

Artikelnummer: 6289972

Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	130 mm

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	2
Aantal compartimenten	2 St.
Uitvoering	dubbelzijdig
Type bevestiging	Spannen
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	480 mm
Hoogtenivellering min.	315 mm
Kabelinvoer	Boven/onder
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	ovaal
Hoogte zuil max.	3480 mm
Hoogte zuil min.	3315 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee