

Base for double speaker connection, skruefastgørelse

170-79701

E-Nr.:34 82 000 298


4 års
garanti

Mechanism for the connection of two loudspeakers, with skruefastgørelse. A finishing set in the colour of your choice must be ordered separately.

Tekniske data

Base for double speaker connection, skruefastgørelse.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Materiale base
mørkegrå pc + ASA
- Indmuringsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribflader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Kabelforbindelse
 - forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærø 0,85 x 5 mm)
 - skruetrækkeren glider ikke ud af skruehovedet
 - skruetrækkerkærø på hvert skruehoved
- Tilslutningsklemmer



niko

– de 4 tilslutningsklemmer er placeret på bagsiden og kan hver rumme op til 6 mm² tråd.

– på forsiden af monteringsunderlaget findes den røde tilslutningsklemme til højre, og den sorte tilslutningsterminal findes til venstre (der kan tilsluttes op til 4 mm² ledning til disse terminaler).

- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Godkendelse: CE

