DMS M32/4 sw



DMS M32/4 sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26003301
Afmetingen: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeringen voor stuurkabels, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtbereik 3,5 - 6 mm per invoer

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart

Afmetingen

Breedte:	36.7 mm
Lengte:	12.9 mm
Hoogte:	36.7 mm
Gewicht:	0.007 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	3.5 mm
Voor afdichtbereik max.:	6 mm
Met trekontlasting:	nee

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902707102
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	25

Materiaal

Materiaal toebehoren:	TPE