Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 40060

Artikelnummer: 6247016



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6247016
Type	LKM40060FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x60x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	151,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,238 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 40060

Artikelnummer: 6247016

Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	44 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	10
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	10
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	8
Aantal insteekbare scheidings-wanden	0
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	2380 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee