



Line Voltage Fan Coil Contr. BACnet-ZigBee-rel humidity-PIR cover-WH

SER8350A5B11P

EAN Code: 3606489715502

Prijs: 390,10 EUR

Hoofd

kaliber AWG	AWG 24...AWG 18
breedte	86 mm
market segment	Verblijf Klein commercieel Hotel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
device applicatie	Lijnspanning ventilator spoel
gewicht product	340 g
product of component type	Kamer regelaar
productnaam	SE8000 Series
device short name	SER8300
hoogte	120 mm
richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
In nominale stroom	4 A
kleur behuizing	Wit
ambient air temperature for storage	-30...50 °C
diepte	25 mm
omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
weergegeven informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
netfrequentie	50 Hz 60 Hz
protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
temperatuurinstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming
ingangsspanning	0...10 V DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

uitgangsspanning	24 V AC voor relais output 0...10 V DC voor analoge output
relatieve vochtigheid	0...95 %
Uitgangsstroom	1 A relais output 3 A relais output (inkomend)
ingangstype	Droog contact 2 x Analoog 5 x
Type sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid
outputtype	5 xrelaisuitgang 4 xUniverseel
Us nominale voedingsspanning	7 V DC 50/60 Hz +/- 10 %
normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC part 15 subpart B ETSI EN 300 328:v2.1.1. ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
range	SpaceLogic
Economizer	No
Vochtigheid-regeling	Yes
Pixelresolutie	Yes
vorm schroevendraaier	Yes

Complementair

oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
oppervlakte afwerking	Mat
functie beschikbaar	Ventilatorbesturing HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,2 cm
verpakking 1 breedte	10,8 cm
verpakking 1 lengte	5 cm
verpakking_1_gewicht	220 g

contractuele waarborg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	173 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	159 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



Technical Illustration

Image of assembly of product

