



SECONDELIJM MINIS 3X1G VLOEIBAAR BOX

HOOGWAARDIGE UNIVERSELE SECONDELIJM.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra snele en sterke superlijm – in porties van 1g tubes, in een handige opbergbox. Ideale kwaliteit voor elke toepassing – 3x oorspronkelijk afgesloten tubes. Door de consistentie dringt de secundelijm door tot in de kleinste hoekjes en kanten.

TOEPASSINGSGBIED

Lijmt diverse materialen zoals vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor aardewerk, enkele kunststoffen (PE, PP, P.T.F.E en siliconenrubber) en autoruiten.

EIGENSCHAPPEN

- Geen bijtende dampen

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij en goed passend zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Ontvetten met aceton of Bison Ontvetter. Zuur reagerende oppervlakken (zoals aluminium) eerst met verdunde ammoniak behandelen en daarna met water schoonspoelen en droogmaken. Metalen licht opschuren.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats. Maximale houdbaarheid wordt bereikt door opslag onder +5°C (in de koelkast).