


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 4M B300

LVS03814

EAN Code: 3606481873910

Prijs: 32,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Gewoon
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LS/LS transformator
beschrijving polen	4 x 3P: modulaire rail ondersteuning: TeSys U horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	250 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	0,48 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 rechtstreeks 4 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 rechtstreeks 4 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Phaseo LS/LS transformator 4 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Phaseo LS/LS transformator 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel 4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,000 cm
verpakking 1 lengte	27,000 cm
verpakking_1_gewicht	472,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,760 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	216
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	129,120 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.