informatieblad

Delta Geocoil

Indirect gestookte boiler



Met de Delta Geocoil kunt u huishoudelijke hoeveelheden tapwater verwarmen met een externe warmtebron. Deze warmtebron, bijvoorbeeld een warmtepomp, kunt u aansluiten op de spiraal van de Delta Geocoil. Deze spiraal heeft een extra groot oppervlak voor optimale warmteoverdracht. Naast de spiraal heeft de Delta Geocoil een elektrisch back-upelement van 2,8 kW. Verder heeft hij een relatief laag gewicht en verstelbare poten, waardoor u hem gemakkelijk kunt vervoeren en monteren.

- Ideaal in combinatie met warmtepomp
- Twee sensoraansluitingen
- Laag gewicht
- Energielabel B

Model	Oppervlakte spiraal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Delta Geocoil 200	2,6 m² (max. 15 kW, LT)	2,8 kW	ø 595 × 1.270 mm	53 kg	200 505 010
Delta Geocoil 250	2,6 m² (max. 15 kW, LT)	2,8 kW	ø 595 × 1.540 mm	73 kg	200 505 020
Delta Geocoil 300	3,1 m² (max. 18 kW, LT)	2,8 kW	ø 595 × 1.750 mm	85 kg	200 505 030

Toebehoren			
Muurbeugel Saga/Delta t/m 200 l	200 × 535 × 595 mm	10 kg	200 500 001
Inlaatcombinatie (Saga/Dynamis WPB ≤ 300 l) Knel 15 × knel 15; 6 bar			750 000 755

Masterwatt
Dé specialist in elektrisch verwarmen