




# Elektriciteitsmeter System pro M compact Energimeter 3 fase direct 65A, 230/400V Klasse B, MID Modbus RS485

B23 112-10E

2CMA104350R1000

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CMA104350R1000
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001506 - Elektriciteitsmeter
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	B23 112-10E
<b>Omschrijving</b>	Energimeter 3 fase direct 65A, 230/400V Klasse B, MID Modbus RS485
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	43 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7392696043502
<b>Netto gewicht</b>	0,32 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 416,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	CO

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 75 x 65 Millimeter
CBS nummer	90283019

Generated on 22-1-2024

## Specificaties

Type meter:	Elektronisch
Uitvoering:	Directe meting
Nom. stroom (In) (ampère):	5
Max. stroom (Imax) (ampère):	65
Nom. spanning (Un) N-L (volt):	230 - 230
Nom. spanning (Un) L-L (volt):	400 - 400
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Frequentie (hertz):	50 - 60
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Meetype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Breedte in module-eenheden:	4
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid (impulsconstante):	1 - 999999
Type indicatie:	Digitaal
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Uitvoering van de interface:	RS-485
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

