


## VKEK-V-1PO-GREEN: Synthetic Manifold 1X Po Euroconus - Vert



### Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow, vous bénéficiez des caractéristiques suivantes :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 2 circuits, vers le haut et vers le bas.
- Un circuit de conduite dédié pour chaque point de puisage ; les raccordements dans le sol peuvent ainsi être évités.
- 100 % sans corrosion.
- La modification du point de rosée entraîne un risque réduit de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccordements dans une très faible longueur de construction.
- Améliore l'équilibrage du système.
- La fermeture d'un circuit individuel est possible, ce qui simplifie l'entretien.
- Convient aux applications à sertir et à emboîtement.
- Alimentation en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filet femelle x filet mâle.
- Certifié pour l'eau potable.
- Divers raccordements de groupes possibles en eurocône 3/4" :
  - Raccord à compression synthétique
  - Raccord à sertir synthétique
  - Raccord à sertir en laiton
  - Raccord à emboîtement synthétique
- Non compatible avec les raccords à compression métalliques (Eurocône).
- Disponible avec 4 couleurs de poignées différentes pour identifier facilement diverses applications.

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 89 mm    |
| Longueur  | 69 mm    |
| Largeur   | 52 mm    |
| Poids net | 0,085 kg |

### Certificats

### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                           |                               |                                                       |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                    | ✓                             | Nombre de bifurcations                                | 2                 |
| Adapté à l'eau de chauffage               | ✓                             | Nombre d'embranchements                               | 2                 |
| Adapté à l'eau de refroidissement         | ✓                             | Distance entre les dérivations                        | 40 millimètre     |
| Convient pour l'air comprimé              | ✗                             | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol                          | ✓                             | Largeur                                               | 68,74 millimètre  |
| Convient pour l'éthanol                   | ✗                             | Hauteur                                               | 88,5 millimètre   |
| Adapté au gaz                             | ✗                             | Profondeur                                            | 52,23 millimètre  |
| Type de montage                           | Montage en saillie            | Longueur du distributeur                              | 68,74 millimètre  |
| Modèle                                    | Distributeur / collectionneur |                                                       |                   |
| Matériau                                  | Plastique                     |                                                       |                   |
| Qualité du matériau                       | PP-SU                         |                                                       |                   |
| Traitement de surface                     | Non traité                    |                                                       |                   |
| Forme                                     | Débit avec branches droites   |                                                       |                   |
| Lié au système                            | ✓                             |                                                       |                   |
| Avec robinet de remplissage et de vidange | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec sécurité antiretour                  | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec vanne d'arrêt                        | ✓                             |                                                       |                   |
| Avec désaération                          | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec étrier de fixation murale            | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec matériau de fixation                 | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec jambes                               | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec pieds ajustables                     | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec isolation                            | ✗                             |                                                       |                   |
| Label de contrôle KOMO                    | ✗                             |                                                       |                   |
| Homologation selon BBR/EKS                | ✗                             |                                                       |                   |