



TRC301B



KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy
quicklink

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Verlichting

LED besturing Ja

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9010

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP31

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

Type voeding DC

Afmetingen

Hoogte 26 mm

Diepte 30 mm

Teksten

Montagewijze Met adapters voor de hoogtecompensatie van de magneet

Aansluitwijze Met extra schroefklemmen voor reed-contacten