



## FastFix BSM Rohrschelle M8/M10x121-127

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



**Nummer 10-38188**

Type BSM

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohraußendurchmesser                 | 121 127 Millimeter   |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 17 Dezibel (A)       |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde                       | Zulässige Nutzlast                   | 1500 Newton          |
| Anschlussmaß                 | M8/M10                             | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| Verschlussvorrichtung        | doppelte Schraube                  | Breite                               | 173 Millimeter       |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Höhe                                 | 20 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Tiefe                                | 157 Millimeter       |
| FM-Prüfung                   |                                    | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius     |
|                              | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 120 Grad Celsius |
| UL-Prüfung                   | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| VdS-geprüft                  |                                    |                                      |                      |
|                              | ×                                  |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |