


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 12M B600/B650

LVS03808

EAN Code: 3606481873873

Prijs: 83,05 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| product of component type | Frontpaneel |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| type frontplaat | Gewoon |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 600 mm |
| aantal verticale modules | 12 |
| standards | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA |
| materiaal | Staal |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking | Getextureerde Mat |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| breedte | 500 mm |
| hoogte | 600 mm |
| gewicht product | 2,4 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |
| breedte behuizing/cel | 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 breedte | 51,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 61,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 2,260 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6 |
| verpakking 2 hoogte | 16,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 53,500 cm |
| verpakking 2 lengte | 82,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 15,122 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 48 |
| verpakking_3_hoogte | 75,500 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 134,500 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

