



TeSys LC1D.K- Contactor voor capacitieve belasting - 3P - 60kVAR - 415V - 120VAC

LC1DWK12G7

EAN Code: 3389110487732

Prijs: 587,25 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys LC1D.K TesyS deca
product of component type	Condensator duty contactor
device short name	LC1DWK
device applicatie	Controle
toepassing contactor	Correctie vermogensfactor
utilisation category	AC-6B
poles description	3P
samenstelling poolcontact	3 NO
locatie eenheid in systeem	Binnen delta onderbreking Lijnonderbreking
Ue toegekende bedrijfspanning	Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
nominaal reactief vermogen	35 kvar om 230 V AC 50 Hz 60 °C 63 kvar om 400 V AC 50 Hz 60 °C 67 kvar om 440 V AC 50 Hz 60 °C 104 kvar om 690 V AC 50 Hz 60 °C 30 kvar om 230 V AC 60 Hz 60 °C 60 kvar om 460 V AC 60 Hz 60 °C 80 kvar om 575 V AC 60 Hz 60 °C
type stuurkring	AC om 50/60 Hz
spanning stuurkring	120 V AC 50/60 Hz
hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 NO + 2 NC onmiddellijk
elektrische duurzaamheid	300000 cycles bij Ue 400 V 200000 cycles bij Ue 690 V
mounting support	DIN-rail Plaat
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1
product certifications	ECEE CB-regeling UL CSA UKCA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Vermogenskring: connector 1 4...50 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: connector 2 4...25 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: connector 1 4...50 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: connector 2 4...25 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: connector 1 4...50 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Vermogenskring: connector 2 4...16 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
aanspanmoment	Vermogenskring: 9 N.m - op connector Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
maximale operationele snelheid	100 cyc/h

Complementair

type hulpcontacten	type mechanisch gekoppeld 1 NO + 2 NC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
--------------------	--

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 voorkant In overeenstemming met IEC 60529
omgevingstemperatuur voor werking	-5...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
bedrijfshoogte	0...3000 m
hoogte	180 mm
breedte	85 mm
diepte	154 mm
gewicht product	1,65 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,5 cm
verpakking 1 breedte	12,5 cm
verpakking 1 lengte	16,5 cm
verpakking_1_gewicht	1,8 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.