

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT - PLAZ - Behuizing met open sokkel - Polyester - IP54 -1250x1250x420mm

NSYPLAZ12124G

EAN Code: 3606480775666

**Prijs: 1.664,50 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT PLA
Type kast	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
Versie	PLAZ
Nominale hoogte	1250 mm
Nominale breedte	1250 mm
Nominale diepte	420 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel 1 plint

### Complementair

samenstelling lichaam	Verzegeld bovendeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen
deurtype	Vol voorkant
aantal deuren	2 deur(en)
deuropening	Rechts en links (120 °)
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
toegankelijkheid voor bediening	Basis Voorkant Achterkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208
product certifications	Veritas
elektrische isolatieklasse	Klasse II

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529 (plint type open onderzijde)
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur)
<b>vuurbestendigheid</b>	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
<b>ambient air temperature for storage</b>	-35...90 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	48,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	129,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	131,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	60,500 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	PAL
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	2
<b>verpakking 2 hoogte</b>	144,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	100,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	130,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	134,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	471 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	220 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	120 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	20 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	110 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	6
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja