


VKEK-V-3P-BLACK: Synthetic Manifold 3X P Euroconus - Noir



Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow Manifold, vous bénéficiez des caractéristiques suivantes :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 3 circuits, vers le bas.
- Un circuit de conduite dédié pour chaque point de puisage ; les raccordements dans le sol peuvent ainsi être évités.
- 100 % sans corrosion.
- La modification du point de rosée entraîne un risque réduit de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccordements dans une très faible longueur de construction.
- Améliore l'équilibrage du système.
- La fermeture d'un circuit individuel est possible, ce qui simplifie l'entretien.
- Convient aux applications à sertir et à emboîtement.
- Alimentation en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filet femelle x filet mâle.
- Certifié pour l'eau potable.
- Divers raccordements de groupes possibles en eurocône 3/4" :
 - Raccord à compression synthétique
 - Raccord à sertir synthétique
 - Raccord à sertir en laiton
 - Raccord à emboîtement synthétique
- Non compatible avec les raccords à compression métalliques (Eurocône).
- Disponible avec 4 couleurs de poignées différentes pour identifier facilement diverses applications.

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	159 mm
Largeur	52 mm
Poids net	0,151 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement

Solutions

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	3
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	3
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivations	45 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	158,74 millimètre
Convient pour l'éthanol	✗	Hauteur	59,05 millimètre
Adapté au gaz	✗	Profondeur	52,23 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Longueur du distributeur	158,74 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur		
Forme	Débit avec branches droites		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage et de vidange	✗		
Avec sécurité antiretour	✗		
Avec vanne d'arrêt	✓		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec pieds ajustables	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		