# Technisch specificatieblad

## UDHOME-ONE datatechniekdrager type B

## Artikelnummer: 7368492



Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type A: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.

Afmeting van de montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.

A2 Roestvast staal

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7368492 |
| Type | DTP UH1 B |
| Omschrijving 1 | Dataplaat |
| Omschrijving 2 | voor UDHOME-ONE type B |
| Leverbaar vanaf | 01.02.2022 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 38x46x1,5 |
| Materiaal | Roestvast staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1718 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## UDHOME-ONE datatechniekdrager type B

## Artikelnummer: 7368492

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 6 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Toepassing | Vloerdoos |
| Aantal CEE-/Perilex-openingen | 0 |
| Aantal drievoudige openingen | 0 |
| Aantal inbouwbare apparaten | 1 |
| Aantal enkelvoudige openingen | 1 |
| Aantal ovale openingen | 0 |
| Aantal vierkante openingen | 0 |
| Aantal ronde openingen | 0 |
| Aantal tweevoudige openingen | 0 |
| Type bevestiging | Klkbaar |
| Labelplaatje | nee |
| Blinddeksel | nee |
| Geschikt voor tekstveld | nee |
| Geschikt voor nat onderhoud | nee |
| Type apparatuur | Datatechniek |
| Installatietechniek | Overige |
| ROHS-conform | ja |
| Heavy-duty uitvoering | nee |