



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5S 400/R320 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 320A Im = 3200A

T5S 400/320 TMA FF 3

1SDA054440R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054440R1
Oude artikelnummer	T5S400TMA320A3PFF
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5S 400/320 TMA FF 3
Omschrijving	Tmax T5S 400/R320 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 320A Im = 3200A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100414R1
GTIN code	8015644555443
Netto gewicht	4400 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3218,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	4800 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	290 x 250 x 230 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	50
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	224 - 320
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1600 - 3200
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	13.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

