

Drievoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies, Niko Toggle alu ganache brushed

222-57955

4 jaar
garantie

De verticale en drievoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies die verticaal boven elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Toggle enkelvoudige schakelfuncties en Niko 45 x 45 mm afwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu ganache voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en dark brown coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)



Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies, Niko Toggle alu ganache brushed.

- Aantal mechanismes: 3
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu ganache brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 050 30 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu ganache voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en dark brown coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: ganache gelakt
- Lak onderkader: gelakt dark brown
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 225 mm x 83 mm x 13 mm
- : 225 mm x 83 mm