

15-FLEX32: Hencoflex 2x Ø32x3 15m



Commerciële informatie

Henco Flex is de voorgeïsoleerde oplossing om uw warmtepomp aan te sluiten. Eenvoudig en veilig water van buiten het huis naar binnen brengen. De twee Henco standard meerlagenbuizen, die zich centraal in de isolatie bevinden, laten de installateur toe zelf zijn verbinding te kiezen: Henco Vision, Henco Pers, Henco Pers Messing of Henco Compressie.

De Henco FLEX biedt de installateur een unieke waaier van voordelen:

- Sterk en uitermate flexibel
- Geen segmentatie van vocht bij beschadiging buitenmantel
- Uitzonderlijke isolatiewaarden door de gesloten celstructuur van de PE-schuim
- Minimaal warmteverlies door het homogeen isolatiemateriaal
- Meerdere toepassingsmogelijkheden: Aansluiting warmtepomp, sanitair, verwarming, koeling, ...
- UV-bestendig
- Eenvoudig hanteerbaar, gering gewicht

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal binnenlaag	Kunststof	Handelslengte	15 Meter
Materiaal tussenlaag	Aluminium	Uitwendige buisdiameter	32 Millimeter
Materiaal buitenlaag	Kunststof	Wanddikte	3 Millimeter
Glasvezelversterkt		Mediumtemperatuur (continu)	- Graden Celsius
	✘		10 9 5
Diffusiedicht	✓	Max. mediumtemperatuur (kortstondig)	95 Graden Celsius
Systeemgebonden	✓	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Kleur mantel	Zwart	Wandruwheid	0,00 Millimeter 7
Flexibel	✘	Uitzettingscoëfficiënt	0,02 Millimeter per meter Kelvin 5
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Min. buigradius	0 Millimeter
Kleur buis	Zwart	Min. buigradius zonder gereedschap	0 Millimeter
Met mantelbuis	✓	Uitwendige diameter mantelbuis	125 Millimeter
Met verwarmingskabel	✘	Lambda waarde	0,29 Watt per meter Kelvin 3
Mantelkleur	Zwart	Buitendiameter isolatie	0 Millimeter
Met thermische isolatie	✓	Buitenbreedte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Vorm isolatie	Rond	Buitenhoogte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Kleur thermische isolatie	Grijs		
Afgedopt	✘		
UV-bestendig	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

Gerelateerde producten