

Technisch Datablad

Code

8050452764



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA XS WC front 112 cm

Commerciële omschrijving (product) De Wisa XS 112 biedt meer mogelijkheden als het gaat om de afwerking met bepaalde tegelmaten. Verder biedt dit systeem alle voordelen van onze XS reservoirs.

Technische omschrijving (product)

- voorgemonteerd WC element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating
- in hoogte verstelbare poten (200 mm)
- spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l)
- spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l)
- geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- voorgemonteerde kogelkraan in reservoir
- voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingstelsel
- wateraansluiting G 1/2
- inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset
- inclusief metselhulp en isolatiematje
- inclusief PE afvoerbocht 90 mm met overgangsstuk 90x110 mm
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I



Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal	Staal
Constructie zelfdragend	Ja
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Nee
Geschikt voor sanitair installatie wandsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gecoat
Verstelbare hoogte	Ja
Breedte verstelbaar	Nee
In diepte verstelbaar	Ja
Toilethoogte verstelbaar	Nee
Hoogte	1120 1320Millimeter
Breedte	380 380Millimeter
Diepte	140 200Millimeter
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse spoelreservoir	Polypropyleen (PP)
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Min. spoelwaterhoeveelheid	3Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	7,5Liter
Maat aansluiting leidingwater	1/2"
Spoeling	Twee hoeveelheden
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Spoelwaterhoeveelheid	3 6Liter
Met bedieningspaneel	Nee
Geschikt voor het doorspoelen van debietbeperking	Ja
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Ja
Geschikt voor radar bediening	Nee
Geschikt voor infrarood bediening	Ja
Geschikt voor frontbediening	Ja
Geschikt voor planchetbediening	Nee
Min. planchethoogte	1120Millimeter
Programmeerbaar met afstandsbediening	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee
Met stopkraan	Ja
Met aan- en afvoergarnituur	Ja
KIWA-keur	Ja
Met afvoerbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter afvoer	90Millimeter
Met spoelbocht	Ja

Met contactgeluidsisolatieset	Ja
Met bevestigingsmateriaal element	Ja
Met bevestigingsmateriaal closet	Ja
Frame geschikt voor wc met sprong > 60cm	Ja
Vulstuk onder reservoir	Nee
Met montagebeugel voor hoge muurbevestiging	Ja
Met montagebeugel voor lage muurbevestiging	Nee
Met montagebeugel voor vloerbevestiging	Ja
Met elektrische aansluiting	Nee
Batterijvoeding	Nee
Geschikt voor toiletten met een verkleind contactoppervlak	Ja
Hartafstand van toiletbevestiging	18 cm en 23 cm
Geschikt voor douche-wc	Nee
Met ventilatoraansluiting	Nee
Aantal kraanwateraansluitingen	1
Draagvermogen > = 400 kg volgens EN 997	Ja
Met anti-condensisolatie	Ja
Met frontpaneel	Nee
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren