



METERVERDELER

## ZVi 9015-K



### ZVi 9015-K

**Meterverdeler**

150 x 900 x 162 mm

Artikelnummer: 75951001

Verdelerskast voor meter -compact-in meervoudige kastenbouwworm conform DIN EN 61439-2/-3, seriematig te verzegelen, opbouw, geschikt voor directe aansluiting op het net en wisselstroom meting in het niet gemeten gedeelte, toe te passen in overleg met de netaanbieder, compleet geleverd met toebehoren

meterverdelerskast - compact -, bestaande uit: Aansluitkast - Industriekwaliteit -, voor 230VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4102 In=25 A, I<sub>max</sub>=63 A, met raamklem, bestaande uit: 1 x NH00 zekeringselement en PE/N klemmen met prismaklem, Metervak, met transparant deksel, met 1BKE-I voor wisselstroom-EHz, incl. meterbekabeling, automatenkast/modulaire verdeler voorzien van 35 mm DIN-rails voor klemmen en consumentenruimte met klapvenster voor modulaire componenten (6 moduleplaatsen 17,5mm), incl. PE/N-klemblok

IP54  
IP65

IK07



400V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	900 mm
Hoogte:	162 mm

### Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt



METERVERDELER

## ZVi 9015-K

### Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP54/IP65
Beschermingsgraad:	IK07
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
doorslagspanning AC:	400 V
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja