


Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure alu grey brushed


155-76800

E-Nr.: 3417810822

EAN-Nr.: 5413736197381



Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Niko Pure alu grey brushed



Tekniske data

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure alu grey brushed.

- Antal mekanismer: Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve blænde: alu grey brushed
- Farve RAL (svarende til): 000 80 00
- Farve NCS (svarende til): NCS S 2002-G
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale på afdækningen: Den øverste ramme er fremstillet af aluminium. Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Overfladebehandling: anodiseret og børstet. Anodiseringsprocessen kan medføre mindre farveforskelle
- Overfladefinish: matt
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme er 2 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed:
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
- Halogenfri: nej
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 mm x 154 mm x 8.9 mm
- Godkendelse: EU