

28 508 980



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Chrom gebürstet	28 508 980-93
Chrom	28 508 980-00
Chrom	28 508 980-00 0010
Platin gebürstet	28 508 980-06
Platin gebürstet	28 508 980-06 0010
Platin	28 508 980-08
Platin	28 508 980-08 0010
Dark Chrome	28 508 980-19
Dark Chrome	28 508 980-19 0010
Light Gold gebürstet	28 508 980-27 0010
Light Gold gebürstet	28 508 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28 0010
Schwarz matt	28 508 980-33
Schwarz matt	28 508 980-33 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46 0010
Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47
Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47 0010
Chrom gebürstet	28 508 980-93 0010
Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99
Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99 0010





28 508 980

#### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




Max. Einbautiefe 163 mm
Min. Einbautiefe 90 mm




28 508 980

mm [inches]




#### Durchflussdiagramm





28 508 980







28 508 980

#### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 98 003-93	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Chrom gebürstet	5	20