



## FastFix BSU Rohrschelle M8/M10x44-49

BSU-Rohrschelle ohne Gummieinlage verzinkt \_ \_ Vorteile -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage -Geeignet für hohe Belastuund hohe Temperaturen -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf \_ Produktmerkmale -Metallteile verzinkt -Bestehend aus zwei Schellenhälften -Anschlussgewinde M 8/10 ab 4" M 10/12" \_ Max. Funktionsbelastung in N gemessen

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



**Nummer 10-38275**

Type BSU

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohraußendurchmesser                 | 44 49 Millimeter     |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 0 Dezibel (A)        |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde                       | Zulässige Nutzlast                   | 1000 Newton          |
| Anschlussmaß                 | M8/M10                             | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| Verschlussvorrichtung        | doppelte Schraube                  | Breite                               | 84 Millimeter        |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Höhe                                 | 20 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Tiefe                                | 44 Millimeter        |
| FM-Prüfung                   | ×                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 250 Grad Celsius     |
| UL-Prüfung                   | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 250 Grad Celsius |
| VdS-geprüft                  | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |