



# Aardlekschakelaar System pro M compact Aardlekschakelaar 4 polig, 40A, 300mA B type

F204 B-40/0.3

2CSF204568R3400

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204568R3400
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 B-40/0.3
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4 polig, 40A, 300mA B type
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542342359
Netto gewicht	0,415 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 641,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,515 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
<b>CBS nummer</b>	85363030

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	400
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	40
<b>Montagewijze:</b>	Overig
<b>Type lekstroom:</b>	B
<b>Selectieve bescherming:</b>	Nee
<b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>	3
<b>Frequentie:</b>	Overig
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	69.5
<b>Kortstondigvertraagd type:</b>	Nee
<b>Nom. isolatiespanning <math>U_i</math> (volt):</b>	440
<b>Nom. stoothoudspanning (<math>U_{imp}</math>) (kilovolt):</b>	4
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	4
<b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>	Nee
<b>Vervuilingsgraad:</b>	3
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IPX4
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	1 - 25
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	6.95

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

