



FastFix BSU Rohrschelle M8/M10x87-92

BSU-Rohrschelle ohne Gummieinlage verzinkt _ _ Vorteile -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage -Geeignet für hohe Belastuund hohe Temperaturen -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ Produktmerkmale -Metallteile verzinkt -Bestehend aus zwei Schellenhälften -Anschlussgewinde M 8/10 ab 4" M 10/12" _ Max. Funktionsbelastung in N gemessen

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 10-38278

Type BSU

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	87 92 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1300 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	129 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	66 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		