



FastFix BSU M8-M10x108-116(r.10-38279)

Universelle Rohrschellen, geeignet für Stahlrohre für vertikale und horizontale Montage.

- Kann enganliegend montiert werden.
- Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitzkopf.
- Mit Sicherungsringen gegen ein Herausfallen der Verschlusschrauben.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 10-38279

Type BSU

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	108 116 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	2150 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	160 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	x	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	x	Tiefe	78 Millimeter
FM-Prüfung	x	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	x	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	x	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	x		
LPCB-Prüfung	x		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	x		
Geeignet für Kupferrohre	x		
Geeignet für Aluminiumrohre	x		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	x		
VdS-geprüft	x		
KIWA-Prüfsiegel	x		