

## UFH-BM0606-VN: Kogelkraan 1"x1" Met Dichting, Vernikkeld R+B



### Commerciële informatie

De UFH-BM-VN is een messing kogelkraanset 1"F en 1"M inclusief dichting.

- Vernikkeld messing
- Kogelkraanset (blauw en rood)

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 64 mm    |
| Lengte        | 52 mm    |
| Breedte       | 39 mm    |
| Netto gewicht | 0,235 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Infra

## Technische kenmerken

|                                     |                                            |                                  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nom. diameter                       | 1" (25)                                    | Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 Graden Celsius |
| Aansluiting 1                       | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Lengte aansluiting 1             | 25 Millimeter     |
| Met koppeling aansluiting 1         | ✗                                          | Lengte aansluiting 2             | 25 Millimeter     |
| Aansluiting 2                       | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Hoogte handgreep/handwiel        | 35 Millimeter     |
| Met koppeling aansluiting 2         | ✗                                          |                                  |                   |
| Oppervlaktebescherming              | Vernikkeld                                 |                                  |                   |
| Bediening met handwiel              | ✗                                          |                                  |                   |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | ✗                                          |                                  |                   |
| Met aftapper                        | ✗                                          |                                  |                   |
| Met standaardwijzer                 | ✗                                          |                                  |                   |
| Spindel en/of handwiel stijgend     | ✗                                          |                                  |                   |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS  | ✗                                          |                                  |                   |