



TYBS704A



Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem Bussysteem KNX

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 4

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Verlichting

LED besturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Kabel

Kabellengte 0,25 m

Spanning

Ingangsspanning 3,3-3,3 V

Netspanning via bus 21-32 V

Type voeding DC

Systeemsparing 30 VDC via bus

Afmetingen

Lengte 43 mm

Hoogte 28,5 mm

Diepte 15,4 mm

Teksten

Montagewijze Voor inbouw- en hollewandmontage

Aansluitwijze Met kabel voorgemonteerd

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja