



# Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 55kW 400V 3P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 116-30-22-14 250-500VAC/DC

1SFL427001R1422

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                          |
| Bestelnummer          | 1SFL427001R1422                                                                    |
| Oude artikelnummer    | 1SFL451001R8522                                                                    |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                       |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                    |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / AF                                                             |
| Type                  | AF 116-30-22-14 250-500VAC/DC                                                      |
| Omschrijving          | Magneetsch. 55kW 400V 3P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                     |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                   |
| GTIN code             | 7320500476314                                                                      |
| Netto gewicht         | 1,68 Kilogram                                                                      |
| Land van herkomst     | SE                                                                                 |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 904,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,81 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 126 x 90 x 150 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                  |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 250 - 500          |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 250 - 500          |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 250 - 500          |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 160                |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 116                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 55                 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 2                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 29.828             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 90                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 150                |
| Diepte (millimeter):                             | 126                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

