



FastFix BSM-S Rohrschelle M8/M10x15-18

BSM-S Rohrschelle mit besonders temperaturbeständiger Gummieinlage für die senkrechte oder waagerechte Wand- und Deckenmontage. Verstärkungsrippen in der Gummierung sorgen für einen sicheren Halt der Rohrleitung im Schellenband. Geeignet für alle Rohrtypen. _ Vorteile: - Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage -Besonders temperaturbeständig -Schnellschließverschluss ermöglicht einfache Vormontage ohne Werkzeug -Rutschfeste und schalldämmende Gummieinlage -Schrauben sind gegen ein Herausfallen gesichert _ Produktmerkmale: -Elektrolytisch verzinkt -Temperaturbeständig von -60 C bis +250 C -Schalldämmung nach DIN 4109 _

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-38301

Type BSM-S

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	15 18 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	64 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	48 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-60 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-60 Grad Celsius
	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		