

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat °F (NA ventilatie)

NSYCCOTHOF

EAN Code: 3606480152535

**Prijs: 29,45 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CC
product of component type	Enkelvoudige thermostaat
instelbereik temperatuur	0...60 °C
weergegeven informatie	Temperatuur in °F

### Complementair

ingangsspanning	240 V
type sensor	Bimetaal
type en samenstelling contacten	NO
contactweerstand	10 mOhm
levensduur in cycli	100000 cycles
maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief PF: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm <sup>2</sup>
mounting mode	Afgesneden
hoogte	Extern: 68 mm
breedte	Extern: 33 mm
diepte	Extern : 44 mm
gewicht product	40 g
montagezone	Spacial stijl 35 mm DIN rail Op montageplaat Kruisrails
omgevingstemperatuur voor werking	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hysteresis	7 K +/- 0.4K
hysteresis	7 %
aantal uitgangen	1 ventilatiefunctie
materiaal	PC
colour	Lichtgrijs
vlamvertraging	Zelf dovend In overeenstemming met UL94 (materiaal V0)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

product certifications	UL
------------------------	----

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	6,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	4,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	3,500 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	60,000 g
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.