

# Technisch specificatieblad

## US 7-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6338801



Hangprofiel (U-profiel) met aangelaste kopplaat.  
Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf  
lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het  
hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 61 gebruikt worden.



|    |                    |
|----|--------------------|
| A2 | Roestvrij staal    |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6338801                  |
| Type                                    | US 7 K 200 A2            |
| Omschrijving 1                          | Hangprofiel              |
| Omschrijving 2                          | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 70x50x2000               |
| Kleur                                   | roestvrij staal          |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301   |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld       |
| Oppervlaktenorm                         |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 889 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 52,8168 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## US 7-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6338801



### Afmetingen




|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 70 mm    |
| Hoogte  | 50 mm    |

### Technische gegevens

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Soort perforatie       | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering             | U-profiel             |
| Consolelengte 200      | 7,5 kN                |
| Consolelengte 400      | 4,2 kN                |
| Consolelengte 600      | 2,9 kN                |
| Functiebehoud          | nee                   |
| Materiaaldikte         | 4 mm                  |
| Maximale trekbelasting | 11 kN                 |

#### Belastingen



#### Belastingsdiagram U-profiel type US 7 K VA

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van het hangprofiel bij toegestane consolebelasting
- 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- 3** Consolelengte in mm
- Belastingcurve met consolelengtes in mm

#### Belastingswaarden plug voor U-profiel type US 7 K

##### Eenzijdige belasting

| Plug type       | Maximale belasting [kN] |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
|                 | Consolebreedte [mm]     |      |      |      |      |      |
|                 | 110                     | 210  | 310  | 410  | 510  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30  | 3,97                    | 3,03 | 2,44 | 2,04 | 1,76 | 1,54 |
| BZ3 12x110/0-35 | 5,16                    | 3,90 | 3,15 | 2,64 | 2,27 | 1,99 |

Max. belasting  $F_{tot}$  = kabelgewicht + kabelgoot + console + hangprofiel. Bij de tabelwaarden voor tweezijdige belasting is rekening gehouden met de aanwezige asafstand  $a_i = 10$  cm. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op gescheurd beton met sterkteklasse C20/25. De installatievoorwaarden van de ETA-goedkeuring (pluggen) moeten in acht worden genomen!