



## Aardlekschakelaar met nevenapparaat System pro M compact Aardlekschakelaar, 2P 25 A 30mA auto test van aardlekschakelaar en auto inschakelunit

F-ARI2Test A-25/0.03

2CSF302131R1250

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF302131R1250
ETIM Productklasse	EC002693 - Aardlekschakelaar met nevenapparaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F-ARI2Test A-25/0.03
Omschrijving	Aardlekschakelaar, 2P 25 A 30mA auto test van aardlekschakelaar en auto inschakelunit
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542289753
Netto gewicht	0,55 Kilogram
Land van herkomst	PT

### Prijs

Bruto prijs	€ 985,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,65 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	73 x 90 x 106 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

Aantal polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortstondigvertraagd type:	Ja
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen (kiloampère):	0.63
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie (hertz):	50
Nevenapparaat geïntegreerd:	Zelfdiagnose, automatische herstart en hulpschakelaar
Nevenapparaat werkzichtig aangebouwd:	Controle-unit met automatische herstart
Nom. schakelstroom nevenapparaat (ampère):	0.1
Nom. (meet)spanning nevenapparaat (volt):	230
Breedte in module-eenheden:	5
Inbouwdiepte (millimeter):	73.5
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

